

OSNASOL Rozcieńczalnik EP

Nr art.: 0089-00090

SIEDZIBA GŁÓWNA Vehrte
 Bahnhofstraße 14, D-49191 Belm-Vehrte
 Postfach 11 33, D-49187 Belm
 Telefon 0049 54 06 / 83 00-0
 Telefax 0049 54 06 / 83 00-399

FILIA Stegelitz k. Magdeburga
 Dammfeld 2, D-39291 Möckern OT Stegelitz
 Telefon 0049 39 22 1 / 9 71 - 0
 Telefax 0049 39 22 1 / 9 71 - 39

Rozcieńczalnik do 2K materiałów pokrywających na bazie żywic epoksydowych.	
ZASTOSOWANIE	
<p><i>jako rozcieńczalnik:</i> do konwenjonalnych dwuskładnikowych materiałów pokrywających na bazie żywic epoksydowych z serii rzędu artykułów Osnatol. Przydatność używania do wyrobów epoksydowych innego producenta należy sprawdzić we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.</p> <p>Nie nadaje się do rozcieńczania dwuskładnikowych materiałów pokrywających na bazie poliuretanu (PU, PUR, DD) i farb na bazie niektórych polimerów (PVC, akrylatów) i pochodnych celulozy (nitrocelulozy, octanu celulozy itp.).</p>	
<p><i>jako środek myjący:</i> do narzędzi pracy i sprzętu pobrudzonego farbami, które można rozcieńczać tym samym rozcieńczalnikiem .</p> <p>Przy używaniu jako środka myjącego należy zważać na wskazówki dot. higieny pracy (odciąg / wywiew, ochrona rąk i oczu).</p> <p>Nie zaleca się stosowania jako środka odtłuszczającego.</p>	
<p><i>Stabilizacja magazynowa:</i> w nieotwartych oryginalnych pojemnikach przy temperaturze składowania pomiędzy 15 a 25°C co najmniej 6 miesięcy.</p>	
DANE TECHNICZNE	
<p><i>Gęstość:</i> 860 kg/m³</p> <p><i>Zawartość VOC:</i> 100 wagowo-% = 860 g / l</p>	
<p><i>Wygląd:</i> Jasnowodnista, rzadka ciecz.</p>	
<p><i>Baza surowcowa:</i> Mieszanina aromatów i alkoholi specjalnie dopasowana do materiałów pokrywających na bazie żywic epoksydowych.</p>	
JEDNOSTKI DOSTARCZANIA I WYSYŁANIA	
(przy zważaniu na minimalną ilość zamówienia):	
<p>1 kanister z 12 l = 10,3 kg</p> <p>1 kanister z 30 l = 25,8 kg</p> <p>1 beczka z 200 l = 171,8 kg</p>	
BEZPIECZEŃSTWO PRACY / PRZECHOWYWANIE / OCHRONA ŚRODOWISKA	
<p>Przy przerabianiu i przechowywaniu należy zachować ogólnie obowiązujące reguły, jak przy obchodzeniu się z materiałami malarskimi. Należy zważać na wskazówki dot. zagrożenia i zachowania bezpieczeństwa przy pracy. Szczegółów prosimy zasięgać z naszych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych danego produktu.</p>	

Informacje w naszych instrukcjach i pozostałych pismach bazują na naszych starannie przeprowadzonych badaniach i doświadczeniach. Nie wywodzą się z nich żadne zobowiązania. Nie przedstawiają w sensie prawnym żadnego zapewnienia właściwości, ponieważ zostają z najlepszą wiedzą i sumieniem dalej podane, nie zwalniają jednak użytkownika od sprawdzenia na własną odpowiedzialność, opisanego produktu do przewidzianego celu zastosowania. Należy zważać na prawo ochrony patentu oraz urzędowe przepisy i rozporządzenia.

OSNATOL- Werk GmbH & Co. KG

Kommanditgesellschaft: Sitz Belm, Registergericht Osnabrück HRA 3095
 Persönlich haftende Gesellschafterin: Osnatol-Chemie Beteiligungs-GmbH, Sitz Belm,
 Registergericht Osnabrück HRB 1539
 Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Bartels
 Gerichtsstand Osnabrück, Bahnstation: 49084 Osnabrück, Hbf. (Stückgut u. Expreß)
 Ust-IDNr.: DE117584437 Steuer-Nr. 65/207/03285

http://www.osnatol.de e-mail: info@osnatol.de

Banken: BLZ Konto

Volksbank GMHütte eG (BLZ 265 659 28) 4583 000.200
 BIC: GENODEF1HGM IBAN: DE44 2656 5928 4583 0002 00

Deutsche Bank Osnabrück (BLZ 265 700 90) 0557 44700
 BIC: DEUTDE33B265 IBAN: DE26 2657 0090 0055 7447 00

Sparkasse Osnabrück (BLZ 265 501 05) 9 904 509
 BIC: NOLADE22 IBAN: DE95 2655 0105 0009 9045 09

O:\Datenblätter\pl\prodinfo\0089-00090_PL.doc