

OSNASOL Rozcieńczalnik PU

Nr art.: 0089-00200

SIEDZIBA GŁÓWNA Vehrte
 Bahnhofstraße 14, D-49191 Belm-Vehrte
 Postfach 11 33, D-49187 Belm
 Telefon 0049 54 06 / 83 00-0
 Telefax 0049 54 06 / 83 00-399
 FILIA Stegelitz k. Magdeburga
 Dammfeld 2, D-39291 Möckern OT Stegelitz
 Telefon 0049 39 22 1 / 9 71 - 0
 Telefax 0049 39 22 1 / 9 71 - 39

| | |
|--|--|
| Rozcieńczalnik do farb poliuretanowych. | |
| ZASTOSOWANIE | |
| <i>jako rozcieńczalnik:</i> | do konwencjonalnych materiałów pokrywających na bazie dwuskładnikowych żywic poliuretanowych (PU, PUR, DD). Nadaje się również do farb PVC, niektórych 1K farb akrylowych i do nastawiania lepkości przy natrysku elektrostatycznym farb alkidowych. Nadaje się do niektórych farb na bezie nitrocelulozy. Nie poleca się stosowania przy farbach 2K i podkładach epoksydowych. |
| <i>jako środek myjący:</i> | do narzędzi pracy i sprzętu pobrudzonego farbami, które można rozcieńczać tym samym rozcieńczalnikiem. Przy dwuskładnikowych materiałach pokrywających należy skończyć przemywanie przed upłynięciem czasu żywotności mieszanki. Przy używaniu jako środka myjącego należy zważać na wskazówki dot. higieny pracy (odciąg / wywiew, ochrona rąk i oczu). Nie zaleca się stosowania jako środka odtłuszczającego. |
| <i>Stabilizacja magazynowa:</i> | w nieotwartych oryginalnych pojemnikach przy temperaturze składowania pomiędzy 15 a 25 °C co najmniej 6 miesięcy. |
| DANE TECHNICZNE | |
| <i>Gęstość:</i> | 890 kg/m ³ |
| <i>Zawartość VOC:</i> | 100 wagowo-% = 890 g/l |
| <i>Wygląd:</i> | jasnowodnista, rzadka ciecz. |
| <i>Baza surowcowa:</i> | mieszanina izomerów ksylenowych z estrami i składnikami wysokowrzęcymi. |
| JEDNOSTKI DOSTARCZANIA I WYSYŁANIA | |
| (przy zważaniu na minimalną ilość zamówienia): | |
| 1 kanister z | 12 l = 10,7 kg |
| 1 kanister z | 30 l = 26,6 kg |
| 1 beczka z | 200 l = 177,6 kg |
| BEZPIECZEŃSTWO PRACY / PRZECHOWYWANIE / OCHRONA ŚRODOWISKA | |
| Przy przerabianiu i przechowywaniu należy zachować ogólnie obowiązujące reguły, jak przy obchodzeniu się z materiałami malarskimi. Należy zważać na wskazówki dot. zagrożenia i zachowania bezpieczeństwa przy pracy. Szczegółów prosimy zasięgać z naszych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych danego produktu. | |

Informacje w naszych instrukcjach i pozostałych pismach bazują na naszych starannie przeprowadzonych badaniach i doświadczeniach. Nie wywodzą się z nich żadne zobowiązania. Nie przedstawiają w sensie prawnym żadnego zapewnienia właściwości, ponieważ zostają z najlepszą wiedzą i sumieniem dalej podane; nie zwalniają jednak użytkownika od sprawdzenia na własną odpowiedzialność, opisanego produktu do przewidzianego celu zastosowania. Należy zważać na prawo ochrony patentu oraz urzędowe przepisy i rozporządzenia.

OSNATOL- Werk GmbH & Co. KG

Kommanditgesellschaft: Sitz Belm, Registergericht Osnabrück HRA 3095
 Persönlich haftende Gesellschafterin: Osnatol-Chemie Beteiligungs-GmbH, Sitz Belm,
 Registergericht Osnabrück HRB 1539
 Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Bartels
 Gerichtsstand Osnabrück, Bahnstation: 49084 Osnabrück, Hbf. (Stückgut u. Expreß)
 Ust-IDNr.: DE117584437 Steuer-Nr. 65/207/03285

<http://www.osnatol.de> e-mail: info@osnatol.de

Banken: BLZ Konto
 Volksbank GMHütte eG (BLZ 265 659 28) 4583 000.200
 BIC: GENODEF1HGM IBAN: DE44 2656 5928 4583 0002 00
 Deutsche Bank Osnabrück (BLZ 265 700 90) 0557 44700
 BIC: DEUTDE33B265 IBAN: DE26 2657 0090 0055 7447 00
 Sparkasse Osnabrück (BLZ 265 501 05) 9 904 509
 BIC: NOLADE22 IBAN: DE95 2655 0105 0009 9045 09

O:\Datenblätter\pl\prodinfo\0089-00200_PL.doc